



J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z o.o.)

Jednostka Certyfikująca

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Śląskie



(1)

CERTYFIKAT Nr JSHP/24/B/2019

**uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczeństwa) „B”**

(2) Nazwa i adres producenta:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze
„ROW-JAS” Sp. z o.o.
Kasztanowa 2,
44-330 Jastrzębie-Zdrój**

(3) Nazwa wyrobu:

**Typoszereg odrzwi obudów wielkogabarytowych
OŁW z kształtownika V29**

Wielkość:

od I do IX (czteroelementowe) i od X do XXXII (pięcioelementowe)

- (4) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów odpowiadających wymaganiom dokumentów normatywnych stanowiących podstawę wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnie z przedstawioną do certyfikacji dokumentacją techniczną wyrobu.
- (5) Ocenę, wykaz dokumentów i sprawozdań z badań, stanowiących podstawę wydania niniejszego certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu Nr JSHP/RW/8/B/19/ZM.
- (6) Niniejszy Certyfikat może być rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej. Częściowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.
- (7) Certyfikat zachowuje ważność w okresie od 24.04.2019 r. do 23.04.2022 r.



Romuald Matlachowski
Z-ca Kierownika Jednostki
Certyfikującej



J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

(do dnia 30.04.2018r. JOAiCW TEST Sp. z o.o.)

Jednostka Certyfikująca

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Śląskie



(8) Dane niezbędne do zidentyfikowania wyrobu:

Typoszerzeg odrzwi obudów wielkogabarytowych OŁW z kształtownika V29, odrzwia wielkości od I do IX (czteroelementowe) i od X do XXXII (pięcioelementowe), produkowany zgodnie z Dokumentacją Techniczną Nr ROW-OŁW-DT-12/2004/III, z kwietnia 2019 roku, przeznaczony jest do połączeń wyrobisk korytarzowych: rozwidleń i odgałęzień, poszerzeń wyrobisk korytarzowych, wyrobisk komorowych, przejścia obudowy wyrobisk z wielkości większej na mniejszą w podziemnych zakładach górniczych.

Odrzwia obudowy wykonane są z kształtownika V29 jako:

- odrzwia obudowy wielkości od I do IX w przedziale szerokości od 5,70 m do 7,40 m i wysokości od 3,80 m do 4,10 m, zaprojektowane jako czteroelementowe oraz
- odrzwia obudowy wielkości od X ÷ XXXII w przedziale szerokości od 7,60 m do 12,0 m i wysokości od 4,20 m do 6,40 m, zaprojektowane jako pięcioelementowe.

Parametry techniczne oraz wymiary ww. wyrobu zostały określone w Dokumentacji Technicznej – Ruchowej (Instrukcji użytkowania) o numerze ROW-OŁW-DTR-12/2004/III „Typoszerzeg odrzwi obudów wielkogabarytowych OŁW z kształtownika V29, wielkość: od I do IX (czteroelementowe) i od X do XXXII (pięcioelementowe)” z kwietnia 2019 roku.

Ww. wyrób jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, narażonych na występowanie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

(9) Podstawa wydania certyfikatu:

- przepisy/rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z dnia 9.06.2017 r., poz. 1118).

- normy:

PN-G-15000-02:1993

PN-G-15000-03:1993

PN-EN 1127-2:2014-08

(10) Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przestrzeganie zobowiązań zawartych w umowie nr JSHT/32/U/2019.



Romuald Matlachowski
Z-ca Kierownika Jednostki
Certyfikującej